

GS パワーライン OM 型



特徴

- ・補強糸入りで耐圧生体に優れ、軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。
- ・外面凹凸（内面平滑）で柔軟性に優れています。

用途

- ・デリバリーサクション（吸水・排水）兼用
- ・農業・漁業用吸送水、土木用吸送水

規格 (通常在庫)

呼称(φ)	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)
25	25.4	34.2	1.5
32	31.8	41.6	1.7
28	38.1	48.7	1.9
50	50.8	63.4	2.8
65	63.5	77.9	2.6
75	76.2	93.2	3.0

* 上記以外のサイズもお取り寄せ出来ます。

GS サクション NS 型グレー

(プラスホース)



特徴

- ・硬質補強芯グレータイプ
- ・内外面ともに平滑で柔軟性に優れ、軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。

用途

- ・一般のデリバリーサクション（吸水・排水）用途
- ・土木・灌漑、工業用途の吸排水・送水用

規格 (通常在庫)

呼称(φ)	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)
25	25.4	34.2	1.5
32	31.8	41.6	1.7
28	38.1	48.7	1.9
50	50.8	63.4	2.8
65	63.5	77.9	2.6

* 上記以外のサイズもお取り寄せ出来ます。